

潤滑油推奨銘柄表

油の種類 ※エンジン油	H5 K2219ギヤード油 工業用2種				
	ISO VG68	ISO VG100	ISO VG150	ISO VG220	ISO VG320
	-15℃～10℃		40℃～40℃		30℃～60℃ *
出光興産	ダブニースーパーギヤードオイル68	ダブニースーパーギヤードオイル100	ダブニースーパーギヤードオイル150	ダブニースーパーギヤードオイル220	ダブニースーパーギヤードオイル320
エッソスタンダード	スバルタンEP 68	スバルタンEP 100	スバルタンEP 150	スバルタンEP 220	スバルタンEP 320
モービル石油	モービルギヤード 68	モービルギヤード 100	モービルギヤード 150	モービルギヤード 220	モービルギヤード 320
昭和シェル石油	シェルオマラオイル68	シェルオマラオイル100	シェルオマラオイル150	シェルオマラオイル220	シェルオマラオイル320
ゼネラル石油	ゼネラルEPギヤード68	ゼネラルEPギヤード100	ゼネラルEPギヤード150	ゼネラルEPギヤード220	ゼネラルEPギヤード320
日石産業	ボンノックM 68	ボンノックM 100	ボンノックM 150	ボンノックM 220	ボンノックM 320
	ダイヤモンドスーパーギヤード75P68	ダイヤモンドスーパーギヤード75P100	ダイヤモンドスーパーギヤード75P150	ダイヤモンドスーパーギヤード75P220	ダイヤモンドスーパーギヤード75P320
コスモ石油	コスモギヤード SE 68	コスモギヤード SE 100	コスモギヤード SE 150	コスモギヤード SE 220	コスモギヤード SE 320
ジャパンエナジー	レダタタス 68	レダタタス 100	レダタタス 150	レダタタス 220	レダタタス 320

(注) -10℃～-30℃の周囲温度でご使用の場合は次の銘柄を推奨します。

- エッソスタンダード石油：エッソオートマチックトランスミッションフルード
- モービル石油：モービルDTE15
- 昭和シェル石油：シェルテラスオイルT37